



Reflector LED PAR-20/30/38 (LED Spot Light PAR20/30/38)



Características y Beneficios

- Ideal para reemplazar lámparas incandescentes, halógenas y fluorescentes compactos (lámparas ahorradoras)
- Atenuación suave del 10% al 100% con dimmers (atenuadores) de las principales marcas
- No parpadeo, libres de mercurio y rayos UV asociados a problemas de salud
- Encendido instantáneo
- Vida útil hasta 25,000 horas, reemplazos poco frecuentes por su longevidad y bajo mantenimiento
- Excelente índice de reproducción de color en los objetos

Opciones

- Disponible en niveles de rendimiento: 470 lm, 850 lm y 1300 lm (lumens)
- Disponible en bases E26
- Disponible en luz blanco cálido
- Disponible en 7W, 12W, 17W

Síguenos en:






Información técnica

No. de Parte	Potencia (W)	Emisión de Luz (lm)	CCT (Temp de Luz) (°K)	CRI (Ra)	Ángulo de Apertura	Tipo de base	Dimensiones (mm)	Peso (kg)	Equivalente a
RP20D007E0106	7	470	3000	80	25°	E26	φ63*H86	0.15	Lámpara incandescente y/o halógena de 50 W
RP20D007E0108	7	470	3000	80	40°	E26	φ63*H86	0.15	Lámpara incandescente y/o halógena de 50 W
RP30D012E0106	12	850	3000	80	25°	E26	φ95*H116	0.35	Lámpara incandescente y/o halógena de 75 W
RP30D012E0108	12	850	3000	80	40°	E26	φ95*H116	0.35	Lámpara incandescente y/o halógena de 75 W
RP38D017E0106	17	1300	3000	80	25°	E26	φ120*H130	0.48	Lámpara incandescente y/o halógena de 150 W
RP38D017E0108	17	1300	3000	80	40°	E26	φ120*H130	0.48	Lámpara incandescente y/o halógena de 150 W


Especificaciones

- Consumo: 7W, 12W, 17W
- Voltaje: 120Vca
- Dimeable (Atenuable): Si, Rango de atenuación de 10 al 100%
- Flujo luminoso: 470lm, 850 lm, 1300 lm
- Emisión de color de luz: Blanco Cálido
- Temperatura de color: 3000°K
- Índice de Reproducción Cromática (CRI): 80
- Ángulo de apertura: 25°/40°
- Tipo de base: E26
- Temperatura de operación: -20°C a +45°C


Dimensiones




Curvas fotométricas



PAR20



PAR30



PAR38

Para mayor información, favor de contactar a:



Oficinas Internacionales de ReneSola

Síguenos en:



ReneSola Mexico S. de R.L. de C.V.
 Dirección: Av. Insurgentes sur No. 800, edificio Logar,
 piso 9 Col. del Valle, Mexico DF, Mexico, 03100
 TEL: +52 (55) 82508600
 E-mail: mexico@renesola.com

Todos los derechos reservados. Las especificaciones están sujetas a cambio sin aviso previo.